

INNOVATION

Im Anhänger und Fahrzeugbau

seit 1928



Kipp-Anhänger



Kipper in vielen Ausführungen



Ein flexibler Anhänger ist immer brauchbar

... wir fahren auf Qualität seit 1928!

In der Praxis bewährt

Standardausführung:

- Fahrgestell und Pritsche aus stabil geschweißter Rahmenkonstruktion
- durchgehendes Rechteckrohr als V-Deichsel
- Beleuchtungskasten hinten
- Gummifederachse namhafter Hersteller
- hydraulische Dreiseitenkippeinrichtung mit Handpumpe und Kugelkipplager
- Eckkrungen vorne fest, hinten abnehmbar
- Anbinderinge im Boden versenkt
- Aufbau doppelwandige Aluminiumprofile (Bordwände) glatt, Siebdruck- oder Stahlboden
- Beleuchtung ist auf das Zugfahrzeug abgestimmt
- Kupplungshöhe ca. 450 mm



Sonderausführung:

Pritsche in anderen Maßen (Länge/Breite), Stahlboden, Aluboden, Stahlbordwände, Aufsätze, Gitteraufsatz, Abdeckplane, Gestell mit Plane, Rahmenschutz, Winkelhebelverschlüsse, Höhenverstelldeichsel, elektrische Pumpe mit Batterie, Funk, Heckstütze, Seilwinde, Kupplungsschloss, Räder Änderung Sicherheitskupplung AKS

Type	Gesamtlast	Nutzlast	Pritsche ca.	Räder
PK 15	1.500 kg	ca. 1.020 kg	2500/1500/400	14"
PK 18	1.800 kg	ca. 1.260 kg	2500/1660/400	14"
PK 20	2.000 kg	ca. 1.450 kg	3000/1800/400	14"
PK 27	2.700 kg	ca. 1.900 kg	3000/1800/400	14"
PK 30	3.000 kg	ca. 2.350 kg	3000/1800/400	14"
PK 35	3.500 kg	ca. 2.700 kg	3000/1800/400	14"
			3800/1800/400	14"
PKU 26	2.600 kg	ca. 1.950 kg	2700/1500/350	14"
			3000/1750/350	14"
PKU 30	3.000 kg	ca. 2.280 kg	3600/1750/350	14"
PKU 35	3.500 kg	ca. 2.600 kg	4200/1750/350	14"

Jeder Anhängertyp ist in anderen Pritschengrößen lieferbar



• Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten

Bewährte Qualität zum fairen Preis

IHR VERTRIEBSPARTNER IN DER SCHWEIZ:



InnoRoll.ch

Rollmaterial mit Innovation

InnoRoll GmbH Büfelderstrasse 30
 Telefon: +41 (0) 71 551 16 17
 Telefax: +41 (0) 76 327 84 81
 info@InnoRoll.ch
 www.InnoRoll.ch